



## PROIETTORI

## MUR 9W incasso

A5-822

Proiettore da incasso orientabile sui due assi di 180° e 350°, completo di sorgente luminosa a LED ad alta efficienza a tecnologia Chip On Board. L'apparecchio è realizzato in alluminio e acciaio verniciato a polvere epossipoliestere, dotato di parabola da 55° con schermo e di driver. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40.



## Specifiche apparecchio

Alimentazione	220-240V 50-60Hz
Driver	250mA
Classe di isolamento	CL I
Grado di protezione	IP40
Glow wire	850° C
Resistenza agli urti	IK03
Conformità alle norme	EN60598-2-1
	EN60598-2-2; EN60598-2-5
	EN62471:2008, EN60825-1
Rischio fotobiologico	RG1

## Specifiche lampada

Sorgente	LED
Tipo	COB
Potenza	8,5W
CRI typ.	93
Temp. Colore	2700/3000/4000K
Efficienza energetica	A+
Tolleranza colore	3SDCM
Alimentazione	250mA-34,3V

CCT	lumen@65°c	CRI	EEI	codice
2700K	840lm	93	A+	A5-822.27
3000K	900lm	93	A+	A5-822.30
4000K	1000lm	93	A+	A5-822.40

## Versioni dimmerabili

DALI	../DIMM2
SwitchDim	../DIMM3

## Colori

08/06	Bianco satinato/Nero goffrato
08	Bianco satinato RAL9003

mag-21



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso