



**PROIETTORI**

**ARCO con bordo 17W**

**A5-825.17**

Proiettore ad incasso orientabile sui due assi di 180° e 350°, completo di sorgente luminosa a LED ad alta efficienza a tecnologia Chip On Board. L'apparecchio è realizzato in estrusione di alluminio verniciato a polvere epossipoliestere, dotato di parabola da 36° (15° e 24° a richiesta) con schermo trasparente e di driver. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40.



**Specifiche apparecchio**

Alimentazione	220-240V 50-60Hz
Driver	500mA
Classe di isolamento	CL I
Grado di protezione	IP40
Glow wire	850° C
Resistenza agli urti	IK03
Conformità alle norme	EN60598-2-1 EN60598-2-2; EN60598-2-5 EN62471:2008, EN60825-1
Rischio fotobiologico	RG1

**Specifiche sorgente luminosa**

Tipo	LED
Modello	COB
CRI	93
Temp. Colore	2700/3000/4000K
Tolleranza colore	3 SDCM
Potenza typ.	17,3W
Efficienza energetica	A+
Lifetime	75.000h L80/B10

CCT	lumen@65°c	CRI	EEL	codice
2700K	2155lm	93	A+	A2-825.17.27
3000K	2240lm	93	A+	A2-825.17.30
4000K	2275lm	93	A+	A2-825.17.40

**Versioni dimmerabili**

DALI	../DIMM2
SwitchDim	../DIMM3

**Colori**

06	Nero goffrato
08	Bianco satinato