



## PROIETTORI

## ARCO incasso 25W

A5-826.25

Proiettore ad incasso orientabile sui due assi di 180° e 350°, completo di sorgente luminosa a LED ad alta efficienza a tecnologia Chip On Board. L'apparecchio è realizzato in estrusione di alluminio verniciato a polvere epossipoliestere, dotato di parabola da 36° (15° e 24° a richiesta) con schermo trasparente e di driver. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40.



## Specifiche apparecchio

Alimentazione	220-240V 50-60Hz
Driver	700mA
Classe di isolamento	CL I
Grado di protezione	IP40
Glow wire	850° C
Resistenza agli urti	IK03
Conformità alle norme	EN60598-2-1 EN60598-2-2; EN60598-2-5 EN62471:2008, EN60825-1
Rischio fotobiologico	RG1

## Specifiche sorgente luminosa

Tipo	LED
Modello	COB
CRI	93
Temp. Colore	2700/3000/4000K
Tolleranza colore	3 SDCM
Potenza typ.	25,1W
Efficienza energetica	A+
Lifetime	60.000h L80/B10

CCT	lumen@65°c	CRI	EEL	codice
2700K	2905lm	93	A+	A5-826.25.27
3000K	3025lm	93	A+	A5-826.25.30
4000K	3070lm	93	A+	A5-826.25.40

## Versioni dimmerabili

DALI	../DIMM2
SwitchDim	../DIMM3

## Colori

06	Nero goffrato
08	Bianco satinato