



Apparecchio ad incasso, completo di sorgente luminosa a LED ad alta efficienza a tecnologia Chip On Board. Realizzato in alluminio verniciato a polvere epossipoliestere l'apparecchio è fornito di parabola da 36° (24° a richiesta). Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP43. Driver remoto incluso.



Specifiche apparecchio

Alimentazione	220-240V 50Hz
Driver 250mA	incluso
Classe di isolamento	CL II
Grado di protezione	IP43
Glow wire	960° C
Resistenza agli urti	IK04
Conformità alle norme	EN60598-2-1; EN60598-2-2
	EN62471:2008, EN60825-1
Rischio fotobiologico	RG1

Specifiche sorgente luminosa

Tipo	LED
Modello	COB
CRI	93
Temp. Colore	2700/3000/4000K
Tolleranza colore	3 SDCM
Potenza typ.	7,5W
Indice Efficienza Energetica	A+
Durata	50.000h L80/B10

CCT	lumen@65°c	CRI	EEL	codice
2700K	770lm	93	A+	A5-843.27
3000K	815lm	93	A+	A5-843.30
4000K	885lm	93	A+	A5-843.40

Colori

06	Nero goffrato
08	Bianco satinato



mag-21

Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso