



## INCASSI

### VIRGO grande quadro 13W

A5-849

Apparecchio ad incasso orientabile sui due assi di 30° e 350°, completo di sorgente luminosa a LED ad alta efficienza a tecnologia Chip On Board. Realizzato in alluminio verniciato a polvere epossipoliestere l'apparecchio è fornito di parabola da 40° (24° a richiesta). Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP43. Driver remoto incluso.



#### Specifiche apparecchio

Alimentazione	220-240V 50Hz
Driver 350mA	incluso
Classe di isolamento	CL II
Grado di protezione	IP43
Glow wire	960° C
Resistenza agli urti	IK04
Conformità alle norme	EN60598-2-1; EN60598-2-2
	EN62471:2008, EN60825-1
Rischio fotobiologico	RG1

#### Specifiche sorgente luminosa

Tipo	LED
Modello	COB
CRI	93
Temp. Colore	2700/3000/4000K
Tolleranza colore	3 SDCM
Potenza typ.	11,9W
Indice Efficienza Energetica	A+
Durata	60.000h L80/B10

CCT	lumen@65°c	CRI	EEL	codice
2700K	1460lm	93	A+	A5-849.27
3000K	1520lm	93	A+	A5-849.30
4000K	1545lm	93	A+	A5-849.40

#### Versioni dimmerabili

DALI	.../DIMM2
switchDimm	.../DIMM3

#### Colori

06	Nero goffrato
08	Bianco satinato

#### Accessori

AN037.13	Anello oro
----------	------------



apr-21

Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso