



SOSPENSIONI

MERY trimless 10W

A5-853

Apparecchio con corpo in estrusione di alluminio trattato galvanicamente in acciaio satinato o verniciato a polvere epossipoliestere, completo di sorgente luminosa a led ad alta efficienza con tecnologia Chip On Board. Fornito di parabola da 60° metallizzata (a richiesta 24°), rosone ad incasso trimless con cavo di alimentazione in PVC trasparente e driver inserito direttamente nel corpo lampada. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40.



Specifiche apparecchio

Alimentazione	220-240V 50-60Hz
Driver 240mA	EVG
Classe di isolamento	CL I
Grado di protezione	IP40
Glow wire	650°C
Resistenza agli urti	n.d
Conformità alle norme	EN60598-2-1
	EN62471:2008, EN60825-1
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Specifiche sorgente luminosa

Tipo	LED
Modello	COB
CRI	93
Temp. Colore	2700/3000/4000K
Tolleranza colore	3 SDCM
Potenza typ.	7,9W
Efficienza energetica	A++
Lifetime	60.000h L80/B10

CCT	lumen@65°C	CRI	EEL	codice
2700K	1030lm	CRI93	A++	A8-853.27
3000K	1070lm	CRI93	A++	A8-853.30
4000K	1090lm	CRI93	A++	A8-853.40

Accessori

ANE039.13	Anello oro
PA045-024	Parabola 24°

Colori

06	Nero goffrato
08	Bianco satinato
34	Acciaio satinato

CL I

IP40



apr-21

Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso