




Apparecchio da incasso con bordo completo di LED ad alta efficienza, realizzato in alluminio estruso verniciato a polvere epossipoliestere con diffusore in policarbonato opalino. Modulo completo di terminali di chiusura e driver. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40.



### Specifiche apparecchio

Alimentazione	220-240V 50-60Hz
Driver 450mA	EVG
Classe di isolamento	CL I
Grado di protezione	IP40
Glow wire	650°C
Resistenza agli urti	n.d
Conformità alle norme	EN60598-2-1; EN60598-2-2 EN62471:2008, EN60825-1
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0

### Specifiche sorgente luminosa

Tipo	LED
Modello	moduli lineari
CRI	>80/ 93
Temp. Colore	2700/3000/4000K
Tolleranza colore	3 SDCM
Potenza typ.	91W
Efficienza energetica	A++
Lifetime	60.000h L80/B10

CCT	lumen@65°C	CRI	EEL	codice
2700K	14945lm	>80	A++	A5-857.252.27
3000K	13240lm	93	A++	A5-857.252.30
4000K	13815lm	93	A++	A5-857.252.40

### Versioni dimmerabili

DALI	.../DIMM2
SWITCH-DIM	.../DIMM3

### Colori

06	Nero goffrato
08	Bianco satinato

### Accessori

LE001-30	Lente 30°
----------	-----------

CL I

IP40

CE

F

mar-21

Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso