



## SISTEMI

## LINE PROLIGHT SOSPENSIONE 44W - MONODIFFUSIONE

A6-604PL.140

Modulo monoemissione a sospensione completo di LED ad alta efficienza, realizzato in alluminio estruso verniciato a polvere epossipoliestere con diffusore in policarbonato opalino. L'installazione a sospensione avviene mediante l'utilizzo di cavetti di acciaio zincato (non inclusi) dotati di dispositivi a regolazione rapida. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40. I moduli che svolgono anche la funzione di alimentazione del sistema (cod. A6-604PL.A...) sono dotati di cavo da cm 200. Necessità di rosone da plafone o da incasso, da ordinare separatamente.



## Specifiche apparecchio

Alimentazione	220-240V 50-60Hz
Driver 350mA	EVG
Classe di isolamento	CL I
Grado di protezione	IP40
Glow wire	650°C
Resistenza agli urti	n.d
Conformità alle norme	EN60598-2-1
	EN62471:2008, EN60825-1
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0

## Specifiche sorgente luminosa

Tipo	LED
Modello	moduli lineari
CRI	>80/93
Temp. Colore	2700/3000/4000K
Tolleranza colore	3 SDCM
Potenza typ.	38,7W
Efficienza energetica	A++
Lifetime	60.000h L80/B10

CCT	lumen@65°c	CRI	EEL	codice
2700K	6500lm	CRI80	A++	A6-604PL.140.27
3000K	5755lm	CRI93	A++	A6-604PL.140.30
4000K	6000lm	CRI93	A++	A6-604PL.140.40

## Versioni dimmerabili/Emergenza

DALI	.../DIMM2
SWITCH-DIM	.../DIMM3
SA 1hr	.../EM

## Versione con cavo di alimentazione

A A6-604PL.A140..

## Accessori

A6-011	Terminale di chiusura
A6-012	Giunto lineare
A6-015	Schermo microprismato
A6-017	Cavo di sospensione
A6-018	cavo di sospensione
A6-019H	Rosone per plafone
A6-019J	Rosone incasso quadrato
A6-019B	Rosone incasso tondo
A6-019U	Rosone incasso trimless
X, Y, Z, K, W	Tagli per curva 90°

## Colori

06	Nero goffrato
08	Bianco satinato

CL I

IP40



mar-21

Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso