




SISTEMI

MINILINE PLUS 20W monodiffusione - modulo angolare 90°

A6-051

Modulo angolare monoemissione a sospensione completo di LED ad alta efficienza, realizzato in alluminio estruso verniciato a polvere epossipoliestere con diffusore in policarbonato opalino. L'installazione a sospensione avviene mediante l'utilizzo di un cavetto di acciaio zincato (incluso) dotato di dispositivo a regolazione rapida da soffitto. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40. Driver 24Vdc incluso.



Specifiche apparecchio

Alimentazione	220-240V 50-60Hz
Driver 24V	Incluso
Classe di isolamento	CL I
Grado di protezione	IP40
Glow wire	650°C
Resistenza agli urti	n.d
Conformità alle norme	EN60598-2-1 EN62471:2008, EN60825-1
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0

Specifiche sorgente luminosa

Tipo	LED
Modello	strip led 26W/mt
CRI	>90
Temp. Colore	2700/3000/4000K
Tolleranza colore	3 SDCM
Potenza typ.	15,6W
Classificazione energetica 2019/2015	E
Lifetime	40.000h L70/B30

Versioni dimmerabili

DALI	.../DIMM2
SWITCH-DIM	.../DIMM3

CCT	lumen@65°c	CRI	EI	codice
2700K	1770	>90	E	A6-051.27
3000K	1800	>90	E	A6-051.30
4000K	1890	>90	E	A6-051.40

Accessori

A6-043	terminali di chiusura(coppia)
A6-044	giunto lineare
A6-025-/100	diffusore microprismato
A6-019H	rosone a plafone
A6-019J	rosone incasso quadrato
A6-019B	rosone incasso tondo
A6-019U	rosone incasso trimless

Colori apparecchio

06	Nero satinato
08	Bianco satinato

dic-22

CL I

IP40



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso