




## SISTEMI

### MINILINE PLUS 105W bidiffusione - 1903mm

**A6-621.105**

Modulo biemissione a sospensione completo di LED ad alta efficienza, realizzato in alluminio estruso verniciato con diffusore in policarbonato opalino. L'installazione a sospensione avviene mediante l'utilizzo di cavetti di acciaio zincato (non inclusi) dotati di dispositivi a regolazione rapida. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40. I moduli che svolgono anche la funzione di alimentazione del sistema (cod. A6-621.A...) sono dotati di cavo da cm 200. Driver 24Vdc incluso.



#### Specifiche apparecchio

Alimentazione	220-240V 50-60Hz
Driver 24V	Inclusi
Classe di isolamento	CL I
Grado di protezione	IP40
Glow wire	650°C
Resistenza agli urti	n.d
Conformità alle norme	EN60598-2-1 EN62471:2008, EN60825-1
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0

#### Specifiche sorgente luminosa

Tipo	LED
Modello	striped 26W/mt
CRI	>90
Temp. Colore	2700/3000/4000K
Tolleranza colore	3 SDCM
Potenza typ.	98,8W
Classificazione energetica 2019/2015	E
Lifetime	40.000h L70/B30

#### Versioni dimmerabili

DALI	.../D2
SWITCH-DIM	.../D3

CCT	lumen@65°C	CRI	lm/W	codice
2700K	11210	>90	113	A6-621.105.27
3000K	11400	>90	115	A6-621.105.30
4000K	11970	>90	121	A6-621.105.40

#### Versione con cavo di alimentazione

A	A6-621.A...
---	-------------

#### Accessori

A6-043	terminali di chiusura (coppia)
A6-044	giunto lineare
A6-046	cavo di sospensione regolazione a plafone
A6-049	cavo di sospensione regolazione dal basso
A6-025/100	diffusore microprismato
A6-019H	rosone a plafone
A6-019J	rosone incasso quadrato
A6-019B	rosone incasso tondo
A6-019U	rosone incasso trimless

#### Colori apparecchio

06	Nero satinato
08	Bianco satinato

ott-23

CL I

IP40



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso