



SISTEMI

FUSION PRO incasso con bordo 55W

A6-637.140

Modulo componibile intermedio da incasso con bordo completo di LED ad alta efficienza, realizzato in alluminio estruso verniciato a polvere epossipoliestere con diffusore in polycarbonato opalino e driver. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40. Per una corretta e completa composizione, l'apparecchio è da abbinare con moduli iniziali/finali dotati di terminale di chiusura.



Specifiche apparecchio

| | |
|---------------------------------|---|
| Alimentazione | 220-240V 50-60Hz |
| Driver 450mA | EVG |
| Classe di isolamento | CL I |
| Grado di protezione | IP40 |
| Glow wire | 650°C |
| Resistenza agli urti | n.d |
| Conformità alle norme | EN60598-2-1; EN60598-2-2 EN62471:2008, EN60825-1 |
| Gruppo di rischio fotobiologico | RG0 |

Specifiche sorgente luminosa

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Tipo | LED |
| Modello | moduli lineari |
| CRI | >80/ 93 |
| Temp. Colore | 2700/3000/4000K |
| Tolleranza colore | 3 SDCM |
| Potenza typ. | 50,6W |
| Efficienza energetica | A++ |
| Lifetime | 60.000h L80/B10 |

| CCT | lumen@65°c | CRI | EEL | codice |
|-------|------------|-----|-----|---------------|
| 2700K | 8300lm | >80 | A++ | A6-637.140.27 |
| 3000K | 7355lm | 93 | A++ | A6-637.140.30 |
| 4000K | 7675lm | 93 | A++ | A6-637.140.40 |

Versioni dimmerabili/ emergenza

| | |
|------------|-----------|
| DALI | .../DIMM2 |
| SWITCH-DIM | .../DIMM3 |
| SA 1Hr | .../EM |

Colori

| | |
|----|-----------------|
| 06 | Nero goffrato |
| 08 | Bianco satinato |

Accessori

| | |
|---------------|---------------------|
| A6-037 | Giunto lineare |
| LE001-30 | Lente 30° |
| X, Y, Z, K, W | Tagli per curva 90° |

mar-21

CL I

IP40



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso