



## SISTEMI

### TIMBER PROLIGHT SOSPENSIONE 51W - MONODIFFUSIONE

A6-660PL.168

Modulo monoemissione completo di LED ad alta efficienza, realizzata in alluminio estruso verniciato a polvere epossipoliestere con diffusore in policarbonato opalino. L'installazione a sospensione avviene mediante l'utilizzo di cavetti di acciaio zincato (non inclusi), dotati di dispositivi a regolazione rapida. Il prodotto è personalizzabile grazie alla possibilità di inserire inserti di colore oro, nero e bianco. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40. I moduli che svolgono anche la funzione di alimentazione del sistema (cod. A6-660PL.A...) sono dotati di cavo da cm 200. (Rosone da plafone o da incasso, da ordinare separatamente).



#### Specifiche apparecchio

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Alimentazione                   | 220-240V 50-60Hz        |
| Driver                          | 350mA                   |
| Classe di isolamento            | EVG                     |
| Classe di protezione            | CL I                    |
| Grado di protezione             | IP40                    |
| Glow wire                       | 650°C                   |
| Resistenza agli urti            | n.d                     |
| Conformità alle norme           | EN60598-2-1             |
|                                 | EN62471:2008, EN60825-1 |
| Gruppo di rischio fotobiologico | RG0                     |

#### Specifiche sorgente luminosa

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Tipo                  | LED             |
| Modello               | moduli lineari  |
| CRI                   | >80/93          |
| Temp. Colore          | 2700/3000/4000K |
| Tolleranza colore     | 3 SDCM          |
| Potenza typ.          | 46,5W           |
| Efficienza energetica | A++             |
| Lifetime              | 60.000h L80/B10 |

| CCT   | lumen@65°C | CRI   | EEL | codice          |
|-------|------------|-------|-----|-----------------|
| 2700K | 7800lm     | CRI80 | A++ | A6-660PL.168.27 |
| 3000K | 6905lm     | CRI93 | A++ | A6-660PL.168.30 |
| 4000K | 7200lm     | CRI93 | A++ | A6-660PL.168.40 |

#### Versioni dimmerabili/Emergenza

|            |           |
|------------|-----------|
| DALI       | .../DIMM2 |
| SWITCH-DIM | .../DIMM3 |
| SA 1hr     | .../EM    |

#### Modulo con cavo alimentazione

|   |               |
|---|---------------|
| A | A6-660PL.A168 |
|---|---------------|

#### ACCESSORI

|   |         |
|---|---------|
| Rosone per plafone                            | A6-019H |
| Rosone ad incasso tondo                       | A6-019B |
| Rosone ad incasso quadrato                    | A6-019J |
| Rosone ad incasso trimless                    | A6-019U |
| Cavo di sospensione con regolazione dal basso | A6-035  |
| Cavo di sospensione con regolazione dall'alto | A6-036  |
| Terminali di chiusura ( coppia)               | A6-045  |
| Giunto lineare                                | A6-047  |

#### Colori apparecchio

|    |                 |
|----|-----------------|
| 06 | Nero goffrato   |
| 08 | Bianco satinato |

#### Colori Inserto

|      |                 |
|------|-----------------|
| T006 | Nero goffrato   |
| T008 | Bianco satinato |
| T013 | Oro             |

apr-21

CL I

IP40



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso