



SISTEMI

TIMBER PROLIGHT SOSPENSIONE 160W - BIDIFFUSIONE

A6-660PL.2.280

Modulo biemissione completo di LED ad alta efficienza, realizzata in alluminio estruso verniciato a polvere epossipoliestere con diffusore in policarbonato opalino. L'installazione a sospensione avviene mediante l'utilizzo di cavetti di acciaio zincato (non inclusi), dotati di dispositivi a regolazione rapida. Il prodotto è personalizzabile grazie alla possibilità di inserire inserti di colore oro, nero e bianco. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40. I moduli che svolgono anche la funzione di alimentazione del sistema (cod. A6-660PL.2.A...) sono dotati di cavo da cm 200. (Rosone da plafone o da incasso, da ordinare separatamente).



Specifiche apparecchio

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Alimentazione | 220-240V 50-60Hz |
| Driver | 350mA |
| Classe di isolamento | EVG |
| Classe di isolamento | CL I |
| Grado di protezione | IP40 |
| Glow wire | 650°C |
| Resistenza agli urti | n.d |
| Conformità alle norme | EN60598-2-1 |
| | EN62471:2008, EN60825-1 |
| Gruppo di rischio fotobiologico | RG0 |

Specifiche sorgente luminosa

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Tipo | LED |
| Modello | moduli lineari |
| CRI | >80/93 |
| Temp. Colore | 2700/3000/4000K |
| Tolleranza colore | 3 SDCM |
| Potenza typ. | 151W |
| Efficienza energetica | A++ |
| Lifetime | 60.000h L80/B10 |

| CCT | lumen@65°C | CRI | EEI | codice |
|-------|------------|-------|-----|-------------------|
| 2700K | 25350lm | CRI80 | A++ | A6-660PL.2.280.27 |
| 3000K | 22440lm | CRI93 | A++ | A6-660PL.2.280.30 |
| 4000K | 23415lm | CRI93 | A++ | A6-660PL.2.280.40 |

Versioni dimmerabili/Emergenza

| | |
|------------|-----------|
| DALI | .../DIMM2 |
| SWITCH-DIM | .../DIMM3 |
| SA 1hr | .../EM |

Modulo con cavo alimentazione

| | |
|---|-----------------|
| A | A6-660PL.2.A280 |
|---|-----------------|

ACCESSORI

| | |
|---|---------|
| Rosone per plafone | A6-019H |
| Rosone ad incasso tondo | A6-019B |
| Rosone ad incasso quadrato | A6-019J |
| Rosone ad incasso trimless | A6-019U |
| Cavo di sospensione con regolazione dal basso | A6-035 |
| Cavo di sospensione con regolazione dall'alto | A6-036 |
| Terminali di chiusura (coppia) | A6-045 |
| Giunto lineare | A6-047 |

Colori apparecchio

| | |
|----|-----------------|
| 06 | Nero goffrato |
| 08 | Bianco satinato |

Colori Inserto

| | |
|------|-----------------|
| T006 | Nero goffrato |
| T008 | Bianco satinato |
| T013 | Oro |

CL I

IP40



apr-21

Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso