




SOSPENSIONI

FROY 35W

ART. A8-602.120

Profilo a sospensione realizzato in alluminio verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV completo di strip led da 160 led 26W/mt, di schermo in policarbonato satinato, cavo di alimentazione bipolare e driver. L'installazione a sospensione avviene mediante l'utilizzo di cavetti di acciaio zincato (inclusi), dotati di dispositivi a regolazione rapida. Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è IP40. Necessita di rosone da plafone o da incasso, da ordinare separatamente.



Specifiche apparecchio

Alimentazione	220-240V 50-60Hz
Driver 24Vdc	incluso
Classe di isolamento	CL III
Grado di protezione	IP40
Glow wire	850° C
Resistenza agli urti	IK04
Conformità alle norme	EN60598-2-1 EN62471:2008, EN60825-1
Rischio fotobiologico	RG0

Specifiche sorgente luminosa

Tipo	LED
Modello	Strip
CRI	93
Temp. Colore	2700/3000/4000 K
Tolleranza colore	3SDCM
Potenza	31,2W
Durata	40000h L70B30

CCT	lumen@65°c	CRI	EEI	codice
2700K	3540lm	93	A+	A8-602.120.27
3000K	3600lm	93	A+	A8-602.120.30
4000K	3780lm	93	A+	A8-602.120.40

ROSONI

Plafone	cod.G
Incasso quadrato	cod. J
Incasso tondo	cod.B
Incasso trimless	cod.U
Incasso trimless	cod.R

Colori

06	Nero goffrato
08	Bianco satinato

mag-21



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso