




SOSPENSIONI

MINILINE 33W - 1108 mm

A8-610.33

Sospensione monoemissione completa di LED ad alta efficienza, realizzata in alluminio estruso verniciato a polvere epossipoliestere con diffusore in policarbonato opalino. L'installazione a sospensione avviene mediante l'utilizzo di cavetti di acciaio zincato (inclusi), dotati di dispositivi a regolazione rapida. Apparecchio completo di terminali di chiusura e cavo alimentazione. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40. Necessita di rosone da plafone o da incasso e di driver remoto da ordinare separatamente.



Specifiche apparecchio

Alimentazione	220-240V 50-60Hz
Driver 24V	Escluso
Classe di isolamento	CL III
Grado di protezione	IP40
Glow wire	650°C
Resistenza agli urti	n.d
Conformità alle norme	EN60598-2-1 EN62471:2008, EN60825-1
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0

Specifiche sorgente luminosa

Tipo	LED
Modello	striped 26W/mt
CRI	>90
Temp. Colore	2700/3000/4000K
Tolleranza colore	3 SDCM
Potenza typ.	28,6W
Classificazione energetica 2019/2015	E
Lifetime	40.000h L70/B30

CCT	lumen@65°c	CRI	lm/W	codice
2700K	3245	>90	113	A8-610.33.27
3000K	3300	>90	115	A8-610.33.30
4000K	3465	>90	121	A8-610.33.40

Accessori

A6-024/110	Diffusore microprismato
0731	Driver remoto 35W 24V ON-OFF
0731/Dimm2-3	Driver remoto 35W 24V DIMM.
A6-019H	Rosone plafone (senza driver)
A6-019J	Rosone incasso quadrato (senza driver)
A6-019B	Rosone incasso tondo (senza driver)
A6-019U	Rosone incasso trimless (senza driver)
A24-016.06	Rosone con driver 60W 24V ON-OFF (230x55x h.40mm)

Colori apparecchio

06	Nero satinato
08	Bianco satinato

dic-23

CL I

IP40



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso