



## SOSPENSIONE

SHARP 35W

A8-630.036

Sospensione a luce diffusa con sorgente luminosa a led ad alta efficienza, realizzata in alluminio verniciato a polvere epossipoliestere con diffusore in polietilene satinato, fornito di driver da 350mA e di cavo alimentazione di colore rosso. L'installazione a sospensione avviene mediante l'utilizzo di cavetti di acciaio zincato dotati di dispositivi a regolazione rapida. Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è IP40. L'apparecchio necessita di rosone da plafone o da incasso, da ordinare separatamente.



### Specifiche apparecchio

Alimentazione	220-240V 50-60Hz
Driver 350mA	EVG
Classe di isolamento	CL I
Grado di protezione	IP40
Glow wire	850°C
Resistenza agli urti	n.d
Conformità alle norme	EN60598-2-1 EN62471:2008, EN60825-1
Gruppo di rischio	RG0

### Specifiche sorgente luminosa

Tipo	LED
Modello	moduli lineari
CRI	>80/93
Temp. Colore	2700/3000/4000K
Selezione colore	3 SDCM
Potenza typ.	31W
Efficienza energetica	A++
Lifetime	60.000h L80/B10

### Rosoni

Plafone	cod.V
Incasso tondo	cod.B
Incasso trimless	cod.U

### Versioni dimmerabili

DALI	.../DIMM2
SWITCH-DIM	.../DIMM3

CCT	lumen@65°C	CRI	EEL	codice
2700K	5200lm	CRI80		A8-630.036.27
3000K	4600lm	CRI93		A8-630.036.30
4000K	4800lm	CRI93		A8-630.036.40

### Colori

08	Bianco satinato
----	-----------------

mar-21 CL I



IP40

Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso