



SOSPENSIONI

MERY 10W

A8-650.060

Apparecchio con corpo in estrusione di alluminio trattato galvanicamente in acciaio satinato o verniciato a polvere epossipoliestere, completo di sorgente luminosa a led ad alta efficienza con tecnologia Chip On Board. Fornito di parabola da 60° metallizzata (a richiesta 24°), rosone con cavo di alimentazione in PVC trasparente e driver inserito direttamente nel corpo lampada. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40.



Specifiche apparecchio

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Alimentazione | 220-240V 50-60Hz |
| Driver 240mA | EVG |
| Classe di isolamento | CL I |
| Grado di protezione | IP40 |
| Glow wire | 650°C |
| Resistenza agli urti | n.d |
| Conformità alle norme | EN60598-2-1 |
| | EN62471:2008, EN60825-1 |
| Gruppo di rischio fotobiologico | RG1 |

Specifiche sorgente luminosa

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Tipo | LED |
| Modello | COB |
| CRI | 93 |
| Temp. Colore | 2700/3000/4000K |
| Tolleranza colore | 3 SDCM |
| Potenza typ. | 7,9W |
| Efficienza energetica | A++ |
| Lifetime | 60.000h L80/B10 |

| CCT | lumen@65°c | CRI | EEI | codice |
|-------|------------|-------|-----|---------------|
| 2700K | 1030lm | CRI93 | A+ | A8-650.060.27 |
| 3000K | 1070lm | CRI93 | A+ | A8-650.060.30 |
| 4000K | 1090lm | CRI93 | A+ | A8-650.060.40 |

Accessori

| | |
|-----------|--------------|
| ANE039.13 | Anello oro |
| PA045-024 | Parabola 24° |

Colori

| | |
|----|------------------|
| 06 | Nero goffrato |
| 08 | Bianco satinato |
| 34 | Acciaio satinato |

mag-21

CL I

IP40



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso