



SOSPENSIONI

TIMBER PROLIGHT SOSPENSIONE 75W - MONODIFFUSIONE

A8-660PL.252

Sospensione monoemissione completa di LED ad alta efficienza, realizzata in alluminio estruso verniciato a polvere epossipoliestere con diffusore in policarbonato opalino. L'installazione a sospensione avviene mediante l'utilizzo di cavetti di acciaio zincato (inclusi), dotati di dispositivi a regolazione rapida. Il prodotto è personalizzabile grazie alla possibilità di inserire inserti di colore oro, nero e bianco. Apparecchio completo di terminali di chiusura, driver e cavo alimentazione. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40. Necessita di rosone da plafone o da incasso, da ordinare separatamente.



Specifiche apparecchio

Alimentazione	220-240V 50-60Hz
Driver 350mA	EVG
Classe di isolamento	CL I
Grado di protezione	IP40
Glow wire	650°C
Resistenza agli urti	n.d
Conformità alle norme	EN60598-2-1 EN62471:2008, EN60825-1
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0

Specifiche sorgente luminosa

Tipo	LED
Modello	moduli lineari
CRI	>80/93
Temp. Colore	2700/3000/4000K
Tolleranza colore	3 SDCM
Potenza typ.	69,6W
Efficienza energetica	A++
Lifetime	60.000h L80/B10

Rosoni

Plafone	cod.H
Incasso quadrato	cod. J
Incasso tondo	cod.B
Incasso trimless	cod.U

Versioni dimmerabili/Emergenza

DALI	.../DIMM2
SWITCH-DIM	.../DIMM3
SA 1hr	.../EM

CCT	lumen@65°C	CRI	EEL	codice
2700K	11700lm	CRI80	A++	A8-660PL.252.27
3000K	10360lm	CRI93	A++	A8-660PL.252.30
4000K	10800lm	CRI93	A++	A8-660PL.252.40

Colori apparecchio

06	Nero goffrato
08	Bianco satinato

Colori Inserto

T006	Nero goffrato
T008	Bianco satinato
T013	Oro

CL I

IP40

CE



mar-21

Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso