



**PARETE**

**FUSION PRO 62W**

**A9-617.2.084**

Apparecchio da parete bidiffusione completo di LED ad alta efficienza, realizzato in alluminio estruso verniciato a polvere epossipoliestere con diffusori in policarbonato opalino. L'installazione a parete avviene mediante l'utilizzo di accessori in acciaio zincato (inclusi). Modulo completo di terminali di chiusura e driver. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40.



**Specifiche apparecchio**

Alimentazione	220-240V 50-60Hz
Driver 400mA	EVG
Classe di isolamento	CL I
Grado di protezione	IP40
Glow wire	650°C
Resistenza agli urti	n.d
Conformità alle norme	EN60598-2-1 EN62471:2008, EN60825-1
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0

**Specifiche sorgente luminosa**

Tipo	LED
Modello	moduli lineari
CRI	>80/93
Temp. Colore	2700/3000/4000K
Tolleranza colore	3 SDCM
Potenza typ.	53,5W
Efficienza energetica	A++
Lifetime	60.000h L80/B10

**Versioni dimmerabili**

DALI	.../DIMM2
SWITCH-DIM	.../DIMM3

CCT	lumen@65°c	CRI	EEL	codice
2700K	8940lm	CRI80	A++	A9-617.2.084.27
3000K	7920lm	CRI93	A++	A9-617.2.084.30
4000K	8265lm	CRI93	A++	A9-617.2.084.40

**Colori**

06	Nero goffrato
08	Bianco satinato

**Accessori**

LE001-30	Lente 30°
----------	-----------