

PARETE ESTERNO/INTERNO

TRATTO 500 mono 230V 15W 3000K

A9-665N

Apparecchio da parete monoemissione idoneo per ambienti esterni, completo di moduli a led ad alta efficienza. Realizzato in alluminio pressofuso verniciato e pretrattato per utilizzo in ambienti esterni, è fornito di diffusore in vetro satinato. L'installazione a parete avviene mediante l'utilizzo di accessori inclusi. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP65.




Specifiche apparecchio

Alimentazione	220-240V 50-60Hz
Driver	
Classe di isolamento	CL I
Grado di protezione	IP65
Glow wire	850°C
Resistenza agli urti	n.d
Conformità alle norme	EN60598-2-1 EN62471:2008, EN60825-1
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0

Specifiche sorgente luminosa


Tipo	LED
Modello	smd
CRI	>80
Temp. Colore	3000/4000K
tolleranza colore	SDCM3
Potenza typ.	14W
Efficienza energetica	A+
Lifetime	50.000h L70/B30



CCT	lumen@65°c	CRI	EI	codice
3000K	1750lm	CRI>80		A9-665N.30
4000K	1850lm	CRI>80		A9-665N.40

Colori

08	Bianco satinato
38	Grigio antracite



mar-21

CL I

IP65



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso