




## INCASSI

### CLICK quadro orientabile 2x CoB 10W

**ART.A5-101Q.2+2x A5-002QR10**

Apparecchio ad incasso orientabile a due luci realizzato in alluminio verniciato a polvere, completo di sorgente luminosa a led a tecnologia CoB, parabola da 55° (a richiesta 20° e 35°) schermo di protezione e driver. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP43. Versione con anelli interni orientabili.



#### Specifiche apparecchio

Alimentazione	230V 50Hz
Driver 240mA	incluso
Classe di isolamento	CL II
Grado di protezione	IP43
Glow wire	850° C
Resistenza agli urti	IK03
Conformità alle norme	EN60598-2-1
	EN60598-2-2
Rischio fotobiologico	RG1

#### Specifiche sorgente luminosa

Tipo	LED
Modello	COB
CRI	>90
Temp. Colore	2700/3000/4000K
Potenza	8,4W
Efficienza energetica	A+
Tolleranza colore	3SDCM
Durata	100000hL80B20

#### Varianti CCT

2700K	800lm	A5-002QR10.27
3000K	840lm	A5-002QR10.30
4000K	1020lm	A5-002QR10.40

#### Versioni dimmerabili

DALI	../DIMM2
SwitchDim	../DIMM3

#### Colori rif. cod. A5-101Q.2 (struttura)

06	Nero goffrato
08	Bianco satinato

#### Colori rif. cod. A5-002QR10 (anello orientabili)

06	nero goffrato
08	bianco satinato
13	oro

mag-21



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso