





**INCASSI**

**CLICK quadro orientabile 2x max 7W GU10 230V**

**ART.A5-101Q.2+ 2x A5-001QR**

Apparecchio ad incasso orientabile senza bordo a 2 luci realizzato in alluminio verniciato a polvere, predisposto per l'utilizzo di sorgenti luminose a led con attacco GU10, che non necessitano di driver. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP20. Versione con anelli interni orientabili.



**Specifiche apparecchio**

Alimentazione	230V 50Hz
Driver	non richiesto
Classe di isolamento	CL II
Grado di protezione	IP20
Glow wire	850° C
Resistenza agli urti	IK03
Conformità alle norme	EN60598-2-1 EN60598-2-2
Rischio fotobiologico	nd

**Specifiche sorgente luminosa**

Tipo	LED
Modello	PAR16
CRI	nd
Temp. Colore	nd
Flusso @65°c	nd
Potenza	2x max 7W
Efficienza energetica	A
Tolleranza colore	nd
Durata	nd

**Colori rif. cod. A5-101Q.2 (struttura)**

06	Nero goffrato
08	bianco satinato

**Colori rif. cod. A5-001QR (anello orientabile)**

06	nero goffrato
08	bianco satinato
13	oro

**Lampadina a richiesta**

02.W07DL	560lm	lampadina 7W 3000K
02.N07DL	560lm	lampadina 7W 4000K

mag-21



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso