




## INCASSI

### CLICK quadrato trimless orienrabile max 7W GU10 230V

**ART.A5-100Q+A5-001QR**

Apparecchio ad incasso quadrato senza bordo realizzato in alluminio verniciato a polvere, predisposto per l'utilizzo di sorgenti luminose a led con attacco GU10, che non necessitano di driver. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP20. Versione con anello interno orientabile.



#### Specifiche apparecchio

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Alimentazione         | 230V 50Hz     |
| Driver                | non richiesto |
| Classe di isolamento  | CL II         |
| Grado di protezione   | IP20          |
| Glow wire             | 850° C        |
| Resistenza agli urti  | IK03          |
| Conformità alle norme | EN60598-2-1   |
|                       | EN60598-2-2   |
| Rischio fotobiologico | nd            |

#### Specifiche sorgente luminosa

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Tipo                  | LED    |
| Modello               | PAR16  |
| CRI                   | nd     |
| Temp. Colore          | nd     |
| Flusso @65°c          | nd     |
| Potenza               | max 7W |
| Efficienza energetica | A      |
| Tolleranza colore     | nd     |
| Durata                | nd     |

#### Colori rif. cod. A5-100Q (struttura)

|    |                 |
|----|-----------------|
| 08 | bianco satinato |
|----|-----------------|

#### Colori rif. cod. A5-001QR (anello orientabile)

|    |                 |
|----|-----------------|
| 06 | nero goffrato   |
| 08 | bianco satinato |
| 13 | oro             |

#### Lampadina a richiesta

|          |       |                    |
|----------|-------|--------------------|
| 02.W07DL | 560lm | lampadina 7W 3000K |
| 02.N07DL | 560lm | lampadina 7W 4000K |

mag-21



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso