





## INCASSI

### CLICK quadro trimless orientabile CoB 10W

**ART.A5-100Q+A5-002QR10**

Apparecchio ad incasso quadrato senza bordo realizzato in alluminio verniciato a polvere, completo di sorgente luminosa a led a tecnologia CoB, parabola da 55° (a richiesta 20° e 35°) schermo di protezione e driver. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP43. Versione con anello interno orientabile.



#### Specifiche apparecchio

Alimentazione	230V 50Hz
Driver	240mA incluso
Classe di isolamento	CL II
Grado di protezione	IP43
Glow wire	850° C
Resistenza agli urti	IK03
Conformità alle norme	EN60598-2-1
	EN60598-2-2
Rischio fotobiologico	RG1

#### Specifiche sorgente luminosa

Tipo	LED
Modello	COB
CRI	>90
Temp. Colore	2700/3000/4000K
Potenza	8,4W
Efficienza energetica	A+
Tolleranza colore	3SDCM
Durata	100000hL80B20

#### Varianti CCT

2700K	800lm	A5-002QR10.27
3000K	840lm	A5-002QR10.30
4000K	1020lm	A5-002QR10.40

#### Versioni dimmerabili

DALI	../DIMM2
SwitchDim	../DIMM3

#### Colori rif. cod. A5-100Q (struttura)

08	Bianco satinato
----	-----------------

#### Colori rif. cod. A5-002QR10 ( anello orientabile)

06	nero goffrato
08	bianco satinato
13	oro

mag-21



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso