




INCASSI

CLICK quadro CoB 7W

ART.A5-101Q+A5-002QF07

Apparecchio ad incasso quadrato realizzato in alluminio verniciato a polvere, completo di sorgente luminosa a led a tecnologia CoB, parabola da 55° (a richiesta 20° e 35°) schermo di protezione e driver. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP43. Versione con anello interno fisso.



Specifiche apparecchio

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Alimentazione | 230V 50Hz |
| Driver 180mA | incluso |
| Classe di isolamento | CL II |
| Grado di protezione | IP43 |
| Glow wire | 850° C |
| Resistenza agli urti | IK03 |
| Conformità alle norme | EN60598-2-1 EN60598-2-2 |
| Rischio fotobiologico | RG1 |

Specifiche sorgente luminosa

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Tipo | LED |
| Modello | COB |
| CRI | >90 |
| Temp. Colore | 2700/3000/4000K |
| Potenza | 6,1W |
| Efficienza energetica | A+ |
| Tolleranza colore | 3SDCM |
| Durata | 100000hL80B20 |

Varianti CCT

| | | |
|-------|-------|---------------|
| 2700K | 600lm | A5-002QF07.27 |
| 3000K | 650lm | A5-002QF07.30 |
| 4000K | 750lm | A5-002QF07.40 |

Versioni dimmerabili

| | |
|-----------|----------|
| DALI | ../DIMM2 |
| SwitchDim | ../DIMM3 |

Colori rif. cod. A5-101Q (struttura)

| | |
|----|-----------------|
| 06 | Nero gofrato |
| 08 | Bianco satinato |

Colori rif. cod. A5-002QF07 (anello fisso)

| | |
|----|-----------------|
| 06 | nero gofrato |
| 08 | bianco satinato |
| 13 | oro |

mag-21



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso