



INCASSI

CLICK tondo orientabile trimless max 7W GU10 230V

ART.A5-100T+A5-001TR

Apparecchio ad incasso senza bordo realizzato in alluminio verniciato a polvere, predisposto per l'utilizzo di sorgenti luminose a led con attacco GU10, che non necessitano di driver. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP20. Versione con anello interno orientabile.



Specifiche apparecchio

| | |
|-----------------------|---------------|
| Alimentazione | 230V 50Hz |
| Driver | non richiesto |
| Classe di isolamento | CL II |
| Grado di protezione | IP20 |
| Glow wire | 850° C |
| Resistenza agli urti | IK03 |
| Conformità alle norme | EN60598-2-1 |
| | EN60598-2-2 |

| | |
|-----------------------|----|
| Rischio fotobiologico | nd |
|-----------------------|----|

Specifiche sorgente luminosa

| | |
|-----------------------|--------|
| Tipo | LED |
| Modello | PAR16 |
| CRI | nd |
| Temp. Colore | nd |
| Flusso @65°c | nd |
| Potenza | max 7W |
| Efficienza energetica | A |
| Tolleranza colore | nd |
| Durata | nd |

Colori rif. cod. A5-100T (struttura)

| | |
|----|-----------------|
| 08 | bianco satinato |
|----|-----------------|

Colori rif. cod. A5-001TR (anello orientabile)

| | |
|----|-----------------|
| 06 | nero goffrato |
| 08 | bianco satinato |
| 13 | oro |

Lampadina a richiesta

| | | |
|----------|-------|--------------------|
| 02.W07DL | 560lm | lampadina 7W 3000K |
| 02.N07DL | 560lm | lampadina 7W 4000K |

mag-21



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso