



INCASSI

CLICK tondo orientabile CoB 7W

ART.A5-101T+A5-002TR07

Apparecchio ad incasso realizzato in alluminio verniciato a polvere, completo di sorgente luminosa a led a tecnologia CoB, parabola da 55° (a richiesta 20° e 35°) schermo di protezione e driver. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP43. Versione con anello interno orientabile.



Specifiche apparecchio

Alimentazione	230V 50Hz
Driver 180mA	incluso
Classe di isolamento	CL II
Grado di protezione	IP43
Glow wire	850° C
Resistenza agli urti	IK03
Conformità alle norme	EN60598-2-1
	EN60598-2-2
Rischio fotobiologico	RG1

Specifiche sorgente luminosa

Tipo	LED
Modello	COB
CRI	>90
Temp. Colore	2700/3000/4000K
Potenza	8,4W
Efficienza energetica	A+
Tolleranza colore	3SDCM
Durata	100000hL80B20

Varianti CCT

2700K	600lm	A5-002TR07.27
3000K	650lm	A5-002TR07.30
4000K	750lm	A5-002TR07.40

Versioni dimmerabili

DALI	../DIMM2
SwitchDim	../DIMM3

Colori rif. cod. A5-101T (struttura)

06	nero gofrato
08	bianco satinato

Colori rif. cod. A5-002TR07 (anello orientabile)

06	nero gofrato
08	bianco satinato
13	oro

mag-21



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso