



## SISTEMA PARETE-PLAFONE

**ESPO' 26W 24V**

**ART. A7-612.100**

Apparecchio da parete monoemissione componibile su misura (multipli di 50mm), realizzato in estrusione di alluminio verniciato a polvere epossipoliestere e completo di stripled da 26W (160led) al metro. L'apparecchio necessita di driver da 24V (da ordinare separatamente) remoto che, per la manutenzione dovrà essere collocato in un vano ispezionabile posto ad una distanza non superiore a 10 metri. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40. Terminali di chiusura e giunzioni non inclusi.



### Specifiche apparecchio

Alimentazione	24Vdc
Driver 24Vdc	escluso
Classe di isolamento	CL III
Grado di protezione	IP40
Glow wire	850° C
Resistenza agli urti	IK05
Conformità alle norme	EN60598-2-1

EN62471:2008, EN60825-1

### Specifiche sorgente luminosa

Tipo	LED
Modello	Strip
CRI	90
Temp. Colore	2700/3000/4000 K
Tolleranza colore	3SDCM
Potenza	26W
Durata	40000h L70B30

CCT	lumen@65°c	CRI	EEI	codice
2700K	2950lm	90	A+	A7-612.100.27
3000K	3000lm	90	A+	A7-612.100.30
4000K	3150lm	90	A+	A7-612.100.40

### Accessori

A7-002	COPPIA TERMINALI DI CHIUSURA
A7-000	GIUNTO LINEARE
0730	DRIVER 20W 24V
0731	DRIVER 35W 24V
0732	DRIVER 60W 24V
0733	DRIVER 100W 24V
0734	DRIVER 150W 24V
0735	driver 185W 24V
0736	driver 240W 24V
0800/DIM	Dispositivo di dimmerazione
0800/EM	Kit emergenza

### Colori

08	Bianco satinato
----	-----------------

giu-21



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso