



## SISTEMA PARETE-PLAFONE

**ESPO' 10W 24V**

**ART. A7-610.100**

Apparecchio da parete monoemissione componibile su misura (multipli di 50mm), realizzato in estrusione di alluminio verniciato a polvere epossipoliestere e completo di stripled da 10W (160led) al metro. L'apparecchio necessita di driver da 24V (da ordinare separatamente) remoto che, per la manutenzione dovrà essere collocato in un vano ispezionabile posto ad una distanza non superiore a 10 metri. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40. Terminali di chiusura e giunzioni non inclusi.



### Specifiche apparecchio

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Alimentazione         | 24Vdc       |
| Driver 24Vdc          | escluso     |
| Classe di isolamento  | CL III      |
| Grado di protezione   | IP40        |
| Glow wire             | 850° C      |
| Resistenza agli urti  | IK05        |
| Conformità alle norme | EN60598-2-1 |

EN62471:2008, EN60825-1

### Specifiche sorgente luminosa

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Tipo              | LED              |
| Modello           | Strip            |
| CRI               | 95               |
| Temp. Colore      | 2700/3000/4000 K |
| Tolleranza colore | 3SDCM            |
| Potenza           | 10W              |
| Durata            | 40000h L70B30    |

| CCT   | lumen@65°c | CRI | EEI | codice        |
|-------|------------|-----|-----|---------------|
| 2700K | 1050lm     | 95  | A+  | A7-610.100.27 |
| 3000K | 1100lm     | 95  | A+  | A7-610.100.30 |
| 4000K | 1200lm     | 95  | A+  | A7-610.100.40 |

### Accessori

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| A7-002   | COPPIA TERMINALI DI CHIUSURA |
| A7-000   | GIUNTO LINEARE               |
| 0730     | DRIVER 20W 24V               |
| 0731     | DRIVER 35W 24V               |
| 0732     | DRIVER 60W 24V               |
| 0733     | DRIVER 100W 24V              |
| 0734     | DRIVER 150W 24V              |
| 0735     | driver 185W 24V              |
| 0736     | driver 240W 24V              |
| 0800/DIM | Dispositivo di dimmerazione  |
| 0800/EM  | Kit emergenza                |

### Colori

|    |                 |
|----|-----------------|
| 08 | Bianco satinato |
|----|-----------------|

giu-21



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso