




SISTEMA PARETE-PLAFONE

FROY 26W 24V

ART. A7-622.F100

Profilo da parete/plafone realizzato in alluminio verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV, completo di strip led da 160 led 26W/mt e di schermo in policarbonato satinato. I moduli necessitano di driver da 24V remoto (da ordinare separatamente) che, per la manutenzione, dovrà essere collocato in un vano ispezionabile posto ad una distanza non superiore a 10 metri e con una sezione dei cavi adeguata. Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è IP40. Terminali di chiusura non inclusi.



Specifiche apparecchio

Alimentazione	24Vdc
Driver 24Vdc	escluso
Classe di isolamento	CL III
Grado di protezione	IP40
Glow wire	850° C
Resistenza agli urti	IK04
Conformità alle norme	EN60598-2-1 EN62471:2008, EN60825-1
Rischio fotobiologico	RG0

Specifiche sorgente luminosa

Tipo	LED
Modello	Strip
CRI	93
Temp. Colore	2700/3000/4000 K
Tolleranza colore	3SDCM
Potenza	26W
Durata	40000h L70B30

CCT	lumen@65°c	CRI	EEI	codice
2700K	2950lm	93	A+	A7-622.F100.27
3000K	3000lm	93	A+	A7-622.F100.30
4000K	3150lm	93	A+	A7-622.F100.40

Accessori

A7-004F	Coppia terminali di chiusura
0730	driver 20W 24V
0731	driver 35W 24V
0732	driver 60W 24V
0733	driver 100W 24V
0734	driver 150W 24V
0735	driver 185W 24V
0736	driver 240W 24V
0800/DIM	Dispositivo di dimmerazione
0800/EM	Kit emergenza

Colori

06	Nero goffrato
08	Bianco satinato

giu-21



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso