

INCASSI

FUSION24 trimless 34W 24V

A5-860.100

Apparecchio da incasso senza bordo, realizzato in alluminio estruso verniciato a polvere epossipoliestere completo di sorgente a led con flusso nominale di 4000lm/mt. L'apparecchio è fornito di cassaforma, di schermo in policarbonato opalino e terminali di chiusura. Driver da 24V da ordinare separatamente in base alla lunghezza e alla potenza del modulo ordinato, da posizionare in una vano accessibile per un'eventuale manutenzione. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40.



Specifiche apparecchio

Alimentazione	24Vdc
Driver	escluso
Classe di isolamento	CL III
Grado di protezione	IP40
Glow wire	850°C
Resistenza agli urti	n.d
Conformità alle norme	EN60598-2-1; EN60598-2-2 EN62471:2008, EN60825-1
Rischio fotobiologico	RG0

Specifiche sorgente luminosa

Tipo	LED
Modello	Strip
CRI	90
Temp. Colore	2700/3000/4000 K
Tolleranza colore	3SDCM
Potenza	34W
Durata	40000h L70B30



CCT	lumen@65°C	CRI	EEL	codice
2700K	3900lm	90	A+	A5-860.100.27
3000K	4000lm	90	A+	A5-860.100.30
4000K	4200lm	90	A+	A5-860.100.40

Accessori

LE001-30	Lente 30°
0800/EM	inverter+batterieEM
0730...0736	driver 20...240W
0731/dimm....0734/dimm	driver 20-150W dimmerabile

Colori

08	Bianco satinato
----	-----------------



mag-21

CL III

IP40



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso