



SISTEMI

MINILINE PLUS 20W, modulo angolare a plafone - 375x375mm

A6-053

Modulo angolare 90° da plafone completo di LED ad alta efficienza, realizzato in alluminio estruso verniciato a polvere epossipoliestere con diffusore in policarbonato opalino. L'installazione a plafone avviene mediante l'utilizzo di piastre in alluminio. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40. Driver 24Vdc incluso.



Specifiche apparecchio

Alimentazione	220-240V 50-60Hz
Driver 24V	Incluso
Classe di isolamento	CL I
Grado di protezione	IP40
Glow wire	650°C
Resistenza agli urti	n.d
Conformità alle norme	EN60598-2-1 EN62471:2008, EN60825-1
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0

Specifiche sorgente luminosa

Tipo	LED
Modello	striped 26W/mt
CRI	>90
Temp. Colore	2700K/3000K/4000K
Tolleranza colore	3 SDCM
Potenza typ.	15,6W
Classificazione energetica 2019/2015	E
Lifetime	40.000h L70/B30

Versioni dimmerabili

DALI	.../D2
SWITCH-DIM	.../D3

CCT	lumen@65°C	CRI	lm/W	codice
2700K	2065	>90	113	A6-053.27
3000K	2100	>90	134	A6-053.30
4000K	2200	>90	121	A6-053.40

Accessori

A6-043	terminali di chiusura (coppia)
A6-050	giunto lineare
A6-025/...	diffusore microprismato

Colori apparecchio

06	Nero satinato
08	Bianco satinato

lug-23

CL I

IP40



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso