




## INCASSI

### CLICK quadro 2x trimless CoB 10W

**ART.A5-100Q.2 +2x A5-002QF10**

Apparecchio ad incasso a due luci senza bordo realizzato in alluminio verniciato a polvere, completo di sorgente luminosa a led a tecnologia CoB, parabola da 55° (a richiesta 20° e 35°) schermo di protezione e driver. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP43. Versione con anelli interni fissi.



#### Specifiche apparecchio

Alimentazione	230V 50Hz
Driver 280mA	incluso
Classe di isolamento	CL II
Grado di protezione	IP43
Glow wire	850° C
Resistenza agli urti	IK03
Conformità alle norme	EN60598-2-1
	EN60598-2-2
Rischio fotobiologico	RG1

#### Specifiche sorgente luminosa

Tipo	LED
Modello	COB
CRI	>90
Temp. Colore	2700/3000/4000K
Potenza	9,8W
Efficienza energetica	E
Tolleranza colore	3SDCM
Durata	100000hL80B20

CCT	lumen	CRI	lm/W	codice
2700K	1050lm	>90	107	A5-002QF10.27
3000K	1150lm	>90	117	A5-002QF10.30
4000K	1200lm	>90	122	A5-002QF10.40

#### Versioni dimmerabili

DALI	.../D2
SwitchDim	.../D3
Taglio di fase	.../D5

#### Colori rif. cod. A5-100Q.2 (struttura)

08	Bianco satinato
----	-----------------

#### Colori rif. cod. A5-002QF10 (anello fisso)

06	nero satinato
08	bianco satinato
13	oro

mag-25



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso