



SISTEMA PARETE-PLAFONE

LATY 2x 26W 24V

ART. A7-622.L100

Profilo biemissione da parete/plafone realizzato in alluminio verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV, completo di due stripled da 160 led 26W/mt e di schermo in policarbonato satinato. I moduli necessitano di driver da 24V remoto (da ordinare separatamente) che, per la manutenzione, dovrà essere collocato in un vano ispezionabile posto ad una distanza non superiore a 10 metri e con una sezione dei cavi adeguata. Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è IP40. Terminali di chiusura non inclusi.



Specifiche apparecchio

Alimentazione	24Vdc
Driver 24Vdc	escluso
Classe di isolamento	CL III
Grado di protezione	IP40
Glow wire	850° C
Resistenza agli urti	IK04
Conformità alle norme	EN60598-2-1 EN62471:2008, EN60825-1
Rischio fotobiologico	RG1

Specifiche sorgente luminosa

Tipo	LED
Modello	Strip
CRI	>90
Temp. Colore	2700/3000/4000 K
Tolleranza colore	3SDCM
Potenza	2x26W
Durata	40000h L70B30
Classificazione energetica 2019/2015	E

CCT	lumen@65°c	CRI	lm/W	codice
2700K	2x2950lm	>90	113	A7-622.L100.27
3000K	2x3000lm	>90	115	A7-622.L100.30
4000K	2x3150lm	>90	121	A7-622.L100.40

Accessori

A7-004L	Coppia terminali di chiusura
0730	driver 20W 24V
0731	driver 35W 24V
0725 / 0732	driver 60W 24V
0726 / 0733	driver 100W 24V
0734	driver 150W 24V
0735	driver 185W 24V
0736	driver 240W 24V
0731/D2-3	driver dimmerabile 35W 24V
0732/D2-3	driver dimmerabile 60W 24V
0733/D2-3	driver dimmerabile 100W 24V
0734/D2-3	driver dimmerabile 150W 24V
0800/DIM	Dispositivo di dimmerazione
0800/EM	Kit emergenza

Colori

06	Nero satinato
08	Bianco satinato

ott-25

