




SISTEMI**MINILINE PLUS 60W bidiffusione - 1103mm****A6-621.A060**

Modulo biemissione a sospensione completo di LED ad alta efficienza, realizzato in alluminio estruso verniciato con diffusore in policarbonato opalino. L'installazione a sospensione avviene mediante l'utilizzo di cavetti di acciaio zincato (non inclusi) dotati di dispositivi a regolazione rapida. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40. Il modulo è dotato di cavo di alimentazione da 200cm che svolge la funzione di alimentazione del sistema. Driver 24Vdc incluso.

**Specifiche apparecchio**

| | |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Alimentazione | 220-240V 50-60Hz |
| Driver 24V | Incluso |
| Classe di isolamento | CL I |
| Grado di protezione | IP40 |
| Glow wire | 650°C |
| Resistenza agli urti | n.d |
| Conformità alle norme | EN60598-2-1 EN62471:2008, EN60825-1 |
| Gruppo di rischio fotobiologico | RG1 |

Specifiche sorgente luminosa

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Tipo | LED |
| Modello | Stripled |
| CRI | >90 |
| Temp. Colore | 2700/3000/4000K |
| Tolleranza colore | 3 SDCM |
| Potenza typ. | 54,6W |
| Classificazione energetica 2019/2015 | E |
| Lifetime | 40.000h L70/B30 |

Versioni dimmerabili

| | |
|------------|--------|
| DALI | .../D2 |
| SWITCH-DIM | .../D3 |

| CCT | lumen@65°C | CRI | lm/W | codice |
|-------|------------|-----|------|---------------|
| 2700K | 6195 | >90 | 113 | A6-621.060.27 |
| 3000K | 6300 | >90 | 115 | A6-621.060.30 |
| 4000K | 6615 | >90 | 121 | A6-621.060.40 |

Accessori

| | |
|------------|-------------------------------------------|
| A6-043 | terminali di chiusura (coppia) |
| A6-044 | giunto lineare |
| A6-046 | cavo di sospensione regolazione a plafone |
| A6-049 | cavo di sospensione regolazione dal basso |
| A6-025/100 | diffusore microprismato |
| A6-019H | rosone a plafone |
| A6-019J | rosone incasso quadrato |
| A6-019B | rosone incasso tondo |
| A6-019U | rosone incasso trimless |

Colori apparecchio

| | |
|----|-----------------|
| 06 | Nero satinato |
| 08 | Bianco satinato |
| 55 | Bronzo |
| 57 | Terra di Siena |
| 60 | Titanio |

set-25

CL I

IP40



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso