



PROIETTORI

LEO 48 minimissimo 5W 48V

ART. A48-600E

Proiettore orientabile sui due assi provvisto di convertitore di corrente posizionato nell'involucro dell'adattatore. Idoneo per l'installazione su binario in bassissima tensione 48V l'apparecchio è realizzato in alluminio verniciato, dotato di sorgente a led e lente da 30° (a richiesta 15° e 60°). Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40.



Specifiche apparecchio

Alimentazione	48V
Driver 48V	Escluso
Classe di isolamento	CL III
Grado di protezione	IP40
Glow wire	850° C
Resistenza agli urti	IK04
Conformità alle norme	EN60598-2-1 EN62471:2008, EN60825-1
Rischio fotobiologico	RG1
Assorbimento totale	6W

Specifiche sorgente luminosa

Tipo	LED
Modello	Star
CRI	>90
Temp. Colore	2700/3000/4000K
Potenza typ.	4,2W
Indice Efficienza Energetica	E
Tolleranza colore	3 SDCM
Durata	50000h L70B30
Alimentazione	700mA-6,1V

CCT	lumen@65°c	CRI	lm/W	codice
3000K	480lm	>90	114	A48-600E.27
3000K	500lm	>90	119	A48-600E.30
4000K	530lm	>90	126	A48-600E.40

Versioni dimmerabili

DALI	.../D2
------	--------

Colori

06	Nero satinato
08	Bianco satinato
55	Bronzo
60	Titanio

Accessori

AN046.06	Anello Nero
AN046.08	Anello Bianco
AN046.13	Anello Oro
	lente 15°
	lente 60°

apr-25

CL III



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso