



SISTEMI 48V**AGO 48S 7,5W****ART. A48-629S**

Modulo in poliammide completo di sorgente luminosa a led, schermo di protezione in policarbonato opalino e di adattatore elettrico con converter per l'installazione su binario in bassissima tensione 48V serie SLIM. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40.

**Specifiche apparecchio**

Alimentazione	48V
Driver 48V	Escluso
Classe di isolamento	CL III
Grado di protezione	IP40
Glow wire	850° C
Resistenza agli urti	IK04
Conformità alle norme	EN60598-2-1 EN62471:2008, EN60825-1
Rischio fotobiologico	RG1

Specifiche sorgente luminosa

Tipo	LED
Modello	Moduli led
CRI	>90
Temp. Colore	3000K
Potenza typ.	6,7W
Classificazione energetica 2019/2015	E
Tolleranza colore	SDCM 3
Durata	50000h L90/B10
Alimentazione	600mA-33V

CCT	lumen@65°	CRI	lm/W	codice
3000K	900	>90	134	A48-629S.30

Versioni dimmerabili

DALI	.../D2
------	--------

Colori

06	Nero satinato
----	---------------

lug-25

CL III



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso