



SISTEMI 48V

AGO 48S 10W

ART. A48-631S

Modulo in poliammide completo di sorgente luminosa a led, schermo di protezione in policarbonato opalino e di adattatore elettrico con converter per l'installazione su binario in bassissima tensione 48V serie SLIM. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40.



Specifiche apparecchio

Alimentazione	48V
Driver 48V	Escluso
Classe di isolamento	CL III
Grado di protezione	IP40
Glow wire	850° C
Resistenza agli urti	IK04
Conformità alle norme	EN60598-2-1 EN62471:2008, EN60825-1
Rischio fotobiologico	RG1

Specifiche sorgente luminosa

Tipo	LED
Modello	Moduli led
CRI	>90
Temp. Colore	3000K
Potenza typ.	9W
Classificazione energetica 2019/2015	E
Tolleranza colore	SDCM 3
Durata	50000h L80/B30
Alimentazione	500mA-18V

CCT	lumen@65°	CRI	lm/W	codice
3000K	1200	>90	133	A48-631S.30

Versioni dimmerabili

DALI	.../D2
------	--------

Colori

06	Nero satinato
----	---------------

lug-25

CL III



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso